DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Кама 40W H

Прикроватные светильники

Классический настенный светильник для общего освещения больничной палаты и местного освещения. Нижний свет включается индивидуально пациентом, например, при чтении книг, приема лекарств. Светильник предназначен для комплектования палат больниц, госпиталей и других медицинских учреждений.
Климатическое исполнение УХЛ4.
Соответствует степени защиты IP40.
Устанавливается над кроватью больного на высоте 1,7 м от пола.



**73/35 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**2930+1400 (общее + индивидуальное) Лм**
световой поток

**40 Вт**
мощность

**IP40**
степень защиты

**> 0,95**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип рассеивателя :
- ☐ Опаловый

### Тип крепления :
- Накладной/настенный

### По цветовой температуре :
- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3000К (теплый)
- 6500К (холодный)

### Дополнительные опции :
- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ CRI90

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 2930+1400 (общее + индивидуальное) |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 73/35 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI80 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 175-264 В |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Температура эксплуатации,°С | от +1 до +35 °С |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 4,0 |
| Габаритные размеры, мм | 601x178x112 |