DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Эльбрус 310W

Уличные светильники

Уличные светильники серии "Эльбрус" имеют отличные технические характеристики. Высокое качество оборудования соответствует требованиям сегодняшнего дня. Рекомендуется для создания наружной системы освещения для монтажа на высоте более 15 метров. Подходят для различных типов мачт освещения, в том числе прожекторных. Область применения: территории с обширной площадью, стадионы, площади, строительные площадки, карьеры.



148 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

46000 Лм
световой поток

310 Вт
мощность

IP 67
степень защиты

> 0,98
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- ○ Д (120°)
- Г (60°)
- К (30°)
- Ш (Широкая боковая Т3)
- У (15°)
- С (Спорт)
- Г90°

Тип рассеивателя :

- ☐ Прозрачный
- ☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

- Поворотный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3500К (теплый)
- 5700К

Дополнительные опции :

- ☐ TLCI 92
- HT -60...+70
- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ CRI80

Управление светом :

- 1-10V
- DALI
- ☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	46000
Потребляемая мощность, Вт	310
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	148
Цветовая температура, К	3500, 4000, 5000, 5700
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Ш / Д / Г / Г90 / К / С / У
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305 В
Коэффициент мощности	> 0,98
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP 67
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	14
Габаритные размеры, мм	652x374x146