DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ


АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Эльбрус 86W

Уличные светильники

Уличные светильники серии "Эльбрус" имеют отличные технические характеристики. Высокое качество оборудования соответствует требованиям сегодняшнего дня. Рекомендуется для создания наружной системы освещения для монтажа на высоте до 11 метров. Область применения: автодороги класса В, дороги местного значения, промзона, прилегающая территория, пешеходные зоны, парковая зона, аллеи.



150 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

12900 Лм
световой поток

86 Вт
мощность

IP 67
степень защиты

> 0,98
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- Д (120°)
- Г (60°)
- К (30°)
- Ш (Широкая боковая Т3)

Тип рассеивателя :

- Прозрачный
- Закаленное стекло

Тип крепления :

- Консольный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3500К (теплый)

Управление светом :

- 1-10V
- DALI
- Без управления светом
- AstroDIM

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	12900
Потребляемая мощность, Вт	86
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	150
Цветовая температура, К	3500, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Ш / Д / Г / К
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305 В
Коэффициент мощности	> 0,98
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP 67
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3,3
Габаритные размеры, мм	652x118x65