DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Енисей 50W

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Может быть использован в помещениях любой конфигурации, от логистических центров до производственных цехов и крытых парковок.



152 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

7600 Лм
световой поток

50 Вт
мощность

IP67
степень защиты

> 0,98
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- ○ Д (120°)
- Г (60°)
- К (30°)
- У (15°)

Тип рассеивателя :

- ☐ Прозрачный
- ☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

- Подвесной
- Поворотный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3500К (теплый)

Аварийный режим :

- БАП - 1 час
- ☐ Без аварийного режима

Дополнительные опции :

- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ CRI80
- ☐ CRI90

Управление светом :

- 1-10V
- DALI
- ☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	7600
Потребляемая мощность, Вт	50
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	152
Цветовая температура, К	3500, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г / Д / К / У
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305 В
Коэффициент мощности	> 0,98
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Защита от перегрева	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2,2
Габаритные размеры, мм	346x118x65