DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Енисей 20W 36VDC

Низковольтные светильники

Низковольтные светильники используются в помещениях, где запрещено использование сети 220В, а также в низковольтных сетях аварийного освещения. Устойчивы к работе в условиях холодного и умеренного климата (УХЛ1) при температуре от -60 до +40 °С. Высокий класс защиты IP67 обеспечивает эксплуатацию при воздействии повышенной влажности.



Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

1580 Лм
световой поток

20 Вт
мощность

IP67
степень защиты

коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
□ Прозрачный

Тип крепления :
Консольный
Подвесной
Поворотный

По цветовой температуре :
4000К (комфортный)
5000К (нейтральный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	1580
Потребляемая мощность, Вт	20
Цветовая температура, К	4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Диаграмма светового потока	Д
Напряжение питания, В	36
Температура эксплуатации,°С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	III
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	0,8
Габаритные размеры, мм	234x118x65