DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Восход 200W

Уличные эконом светильники

Уличные светодиодные светильники эконом - класса «Восход» помогут сделать город светлым и безопасным, сэкономить средства и позаботиться об окружающей среде. Специально разработаны для освещения городских улиц и автомобильных дорог, дворов, парков и скверов, площадей и транспортных узлов, тоннелей и мостов. Подходят для монтажа на опору / консоль / кронштейн, стену или трос. Версии с поворотным креплением подойдут для промышленных помещений.



158 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

31600 Лм
световой поток

200 Вт
мощность

IP66/67
степень защиты

> 0,98
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- Д (120°)
- Г (60°)
- К (30°)
- Ш (Широкая боковая Т3)
- Г90°
- Ш2 (Широкая боковая Т2)
- Ш5 (Широкая симметричная Т5)
- Ш4 (Широкая боковая Т4)
- Ш1 (Широкая боковая Т1)

Тип рассеивателя :

- ☐ Прозрачный

Тип крепления :

- Консольный
- Подвесной
- Поворотный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 6500К (холодный)
- 2700К (теплый)

Аварийный режим :

- БАП - 1 час
- БАП - 3 часа
- ☐ Без аварийного режима

Дополнительные опции :

- ☐ TLCI 92
- НТ -60...+70
- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ CRI80

Управление светом :

- 1-10V
- DALI
- ☐ Без управления светом
- AstroDIM

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	31600
Потребляемая мощность, Вт	200
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	158
Цветовая температура, К	2700, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д / Г / Г90 / К / Ш / Ш1 / Ш2 / Ш4 / Ш5
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305В
Коэффициент мощности	> 0,98
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Защита от перегрева	Есть
Температура эксплуатации,°С	от -60 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP66/67
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	5,4
Габаритные размеры, мм	700x240x150