DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Эльбрус 800W

Уличные светильники

Рекомендуется для создания наружной системы освещения для монтажа на высоте более 20 метров. Область применения: территории с обширной площадью, стадионы, площади, строительные площадки, карьеры.



144 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

115000 Лм
световой поток

800 Вт
мощность

IP67
степень защиты

> 0,98
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- Д (120°)
- Г (60°)
- К (30°)
- Ш (Широкая боковая Т3)
- У (15°)
- С (Спорт)
- Г90°

Тип рассеивателя :

- ☐ Прозрачный
- ☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

- Поворотный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3500К (теплый)
- 5700К

Дополнительные опции :

- ☐ TLCI 92
- HT -60...+70
- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ CRI80

Управление светом :

- 1-10V
- DALI
- ☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	115000
Потребляемая мощность, Вт	800
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	144
Цветовая температура, К	3500, 4000, 5000, 5700
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Ш / Д / Г / Г90 / К / С / У
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305 В
Коэффициент мощности	> 0,98
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	40
Габаритные размеры, мм	850x767x155