DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Байкал 70W 1195

Офисные светильники

Является полноценной заменой 3 традиционных светильников ЛПО 4х18, что дает трехкратную экономию электроэнергии. Рекомендован для создания освещения в помещениях с максимальными требованиями к уровню освещенности.



123 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

8640 Лм
световой поток

70 Вт
мощность

IP40
степень защиты

> 0,97
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
Микропризма
Опаловый

Тип крепления :
Накладной/Встраиваемый

По цветовой температуре :
4000К (комфортный)
5000К (нейтральный)
3000К (теплый)
6500К (холодный)

Аварийный режим :
БАП - 1 час
БАП - 3 часа
ТелеБАП - 1 час
ТелеБАП - 3 часа

Дополнительные опции :
CRI90
Без дополнительных опций

Управление светом :
1-10V
DALI
Без управления светом
MW - микроволновый датчик
Дежурный режим

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	8640
Потребляемая мощность, Вт	70
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	123
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80 (Ra 80-89)
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,97
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	6,4
Габаритные размеры, мм	1195x595x40