DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Байкал 16W IP54 295

Офисные светильники

Рекомендуется использовать в помещениях с невысокими требованиями по освещенности (коридоры, фойе, уборные, спальные комнаты, лестничные площадки, гардеробные). Также может быть использован в офисных, административных и торговых помещениях с уровнем потолков менее 2,7 м.



135 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

2160 Лм
световой поток

16 Вт
мощность

IP54
степень защиты

> 0,97
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
- ○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
- Микропризма
- Закаленное стекло
- Опаловый

Тип крепления :
- Накладной/Встраиваемый

По цветовой температуре :
- 4000К (комфортный)
- 3000К (теплый)
- 5000К (нейтральный)
- 6500К (холодный)

Аварийный режим :
- БАП - 1 час
- ТелеБАП - 1 час
- Без аварийного режима
- БАП - 3 часа
- ТелеБАП - 3 часа

Дополнительные опции :
- CRI90
- Без дополнительных опций

Управление светом :
- 1-10V
- Без управления светом
- Дежурный режим
- DALI
- MW - микроволновый датчик

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	2160
Потребляемая мощность, Вт	16
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	135
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80 (Ra 80-89)
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,97
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2,9
Габаритные размеры, мм	295x595x40