DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Каспий 48W IP54 1195

Офисные светильники

Светодиодные светильники серии "Каспий" подходят для создания энергоэффективной системы внутреннего освещения в помещениях любого типа: офисы, торговые залы, учебные классы, медицинские учреждения, заведения общественного питания, промышленные помещения и склады. Под заказ могут комплектоваться решеткой для спортзалов.



**135 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**6480 Лм**
световой поток

**48 Вт**
мощность

**IP54**
степень защиты

**> 0,95**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип КСС :
○ Д (120° )

### Тип рассеивателя :
▦ Микропризма ▫ Опаловый
☐ Закаленное стекло

### Тип крепления :
▭ Накладной ⏚ Подвесной

### По цветовой температуре :
☼ 4000К (комфортный) ☼ 5000К (нейтральный)
☼ 3000К (теплый) ☼ 6500К (холодный)

### Аварийный режим :
◔ БАП - 1 час ◔ БАП - 3 часа
◔ ТелеБАП - 1 час ◔ ТелеБАП - 3 часа
☐ Без аварийного режима

### Дополнительные опции :
# Решетка для спортзалов ☐ CRI90
☐ Без дополнительных опций

### Управление светом :
⏚ 1-10V ⏚ DALI
☐ Без управления светом

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 6480 |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 135 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI80 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 175-264 В |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Температура эксплуатации,°С | от +1°С до + 35°С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 3,6 |
| Габаритные размеры, мм | 1195x180x40 |