DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Каспий 16W 295

Офисные светильники

Рекомендуется использовать в помещениях с невысокими требованиями к освещенности (коридоры, фойе, уборные, спальные комнаты, лестничные площадки, гардеробные). Также может быть использован в офисных, административных и торговых помещениях с уровнем потолков менее 2,7 м.



135 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

2160 Лм
световой поток

16 Вт
мощность

IP40
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
Микропризма
Опаловый

Тип крепления :
Накладной

По цветовой температуре :
4000К (комфортный)
5000К (нейтральный)
3000К (теплый)
6500К (холодный)

Аварийный режим :
БАП - 1 час
БАП - 3 часа
ТелеБАП - 1 час
ТелеБАП - 3 часа
Без аварийного режима

Дополнительные опции :
Решетка для спортзалов
CRI90
Без дополнительных опций

Управление светом :
1-10V
DALI
Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	2160
Потребляемая мощность, Вт	16
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	135
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	1,5
Габаритные размеры, мм	595x295x40