DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Алтай 6W IP40/IP54

Светильники для ЖКХ

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите системы освещения.



90 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

540 Лм
световой поток

6 Вт
мощность

IP40 / IP54
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
Д (120°)

Тип рассеивателя :
Опаловый

Тип крепления :
Накладной

Степень защиты :
IP40
IP54

По цветовой температуре :
5000К (нейтральный)

Управление светом :
Без управления светом
MW - микроволновый датчик
ОА - Оптико-акустический датчик

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	540
Потребляемая мощность, Вт	6
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	90
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Температура эксплуатации,°С	от -10°С до +40°С
Степень защиты корпуса	IP40 / IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	3
Масса, кг	0,15
Габаритные размеры, мм	Ø164 x 50