DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Ангара 32W 550

Универсальные светильники

Универсальный светильник для создания единой линейной системы освещения в торговых залах и офисных центрах. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать светильники на парковках, в гаражах и промышленных помещениях с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите.



Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

4500 Лм
световой поток

32 Вт
мощность

IP65
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
☐ Опаловый

Тип крепления :
Накладной
Подвесной
Поворотный

По цветовой температуре :
4000К (комфортный)
5000К (нейтральный)
3000К (теплый)
6500К (холодный)

Аварийный режим :
БАП - 1 час
БАП - 3 часа
ТелеБАП - 1 час
ТелеБАП - 3 часа
☐ Без аварийного режима

Дополнительные опции :
☐ CRI90
☐ Без дополнительных опций

Управление светом :
1-10V
DALI
☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	4500
Потребляемая мощность, Вт	32
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80 (Ra 80-89)
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-265 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В (опц.)
Температура эксплуатации,°С	-20°С +40°С
Степень защиты корпуса	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2
Габаритные размеры, мм	550x120x73