DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Эльбрус 36W АЗС

Светильники для АЗС

Рекомендуется использовать для освещения АЗС и других объектов с повышенными требованиями к защите и искробезопасности.



**150 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**5400 Лм**
световой поток

**36 Вт**
мощность

**IP67**
степень защиты

**> 0,98**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип КСС :

○ Д (120° )

Г (60° )

### Тип рассеивателя :

Микропризма (для КСС "Д")

Прозрачный (для КСС "Г")

### Тип крепления :

Встраиваемый

### По цветовой температуре :

4000К (комфортный)

5000К (нейтральный)

3500К (теплый)

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 5400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 150 |
| Цветовая температура, К | 3500, 4000, 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI70 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д / Г |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 100-305 В |
| Коэффициент мощности | > 0,98 |
| Защита от превышения напряжения, В | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Температура эксплуатации,°С | от - 60°С до + 40°С |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 3,6 |
| Габаритные размеры, мм | 440x320x102 |