DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Эльбрус 130W АЗС

Светильники для АЗС

Рекомендуется использовать для освещения АЗС и других объектов с повышенными требованиями к защите и искробезопасности.



152 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

19800 Лм
световой поток

130 Вт
мощность

IP67
степень защиты

> 0,98
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

○ Д (120°)

Г (60°)

Тип рассеивателя :

Микропризма (для КСС "Д")

Прозрачный (для КСС "Г")

Тип крепления :

Встраиваемый

По цветовой температуре :

4000К (комфортный)

5000К (нейтральный)

3500К (теплый)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	19800
Потребляемая мощность, Вт	130
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	152
Цветовая температура, К	3500, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д / Г
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305 В
Коэффициент мощности	> 0,98
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Защита от перегрева	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	8,5
Габаритные размеры, мм	746x320x102