DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Карелия 26W IP54

Офисные светильники

Светильник светодиодный серии «Карелия» предназначен для внутреннего освещения офисных, административных, производственных, складских помещений, торговых залов, а также дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений, общественных и частных зданий.



**112 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**2900 Лм**
световой поток

**26 Вт**
мощность

**IP54**
степень защиты

**> 0,95**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип КСС :
○ Д (120° )

### Тип рассеивателя :
Опаловый

### Тип крепления :
Встраиваемый

### По цветовой температуре :
4000К (комфортный)
5000К (нейтральный)
3000К (теплый)
6500К (холодный)

### Аварийный режим :
БАП - 1 час
Без аварийного режима

### Дополнительные опции :
CRI90
Без дополнительных опций

### Управление светом :
DALI
Без управления светом

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 2900 |
| Потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 112 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI80 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 175-264 В |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Температура эксплуатации,°С | от +1°С до + 40°С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 0,56 |
| Габаритные размеры, мм | ø190x60 |
| Крепление | DownLight, монтажное отверстие D165 мм |