DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Эльбрус 102W

Уличные светильники

Уличные светильники серии "Эльбрус" имеют отличные технические характеристики. Высокое качество оборудования соответствует требованиям сегодняшнего дня. Рекомендуется для создания наружной системы освещения для монтажа на высоте 11-14 метров. Область применения: автодороги класса А и Б, туннели, мосты, аэропорты, городская инфраструктура, ж/д платформы, парковая зона, площади.



**150 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**15300 Лм**
световой поток

**102 Вт**
мощность

**IP 67**
степень защиты

**> 0,98**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип КСС :

- ○ Д (120° )
- Г (60° )
- К (30° )
- Ш (Широкая боковая Т3)
- У (15°)
- С (Спорт)
- Г90°

### Тип рассеивателя :

- ☐ Прозрачный
- ☐ Закаленное стекло

### Тип крепления :

- Поворотный

### По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3500К (теплый)
- 5700К

### Дополнительные опции :

- ☐ TLCI 92
- HT -60...+70
- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ CRI80

### Управление светом :

- 1-10V
- DALI
- ☐ Без управления светом

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 15300 |
| Потребляемая мощность, Вт | 102 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 150 |
| Цветовая температура, К | 3500, 4000, 5000, 5700 |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI70 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Ш / Д / Г / Г90 / К / С / У |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 100-305 В |
| Коэффициент мощности | > 0,98 |
| Защита от превышения напряжения, В | Есть |
| Температура эксплуатации,°С | от - 60°С до + 40°С |
| Степень защиты корпуса | IP 67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 7,7 |
| Габаритные размеры, мм | 448x246x146 |