DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ


АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Байкал 26W IP54 588

Офисные светильники

Офисные светильники серии "Байкал" с классическим дизайном отлично дополнят любой интерьер. Отличаются высоким качеством света и зрительным комфортом. Удобны при монтаже и обслуживании. Успешно применяются в системах внутреннего освещения любой сложности: от офисных, административных и торговых помещений, до выставочных залов и помещений технического назначения. Подходят для освещения образовательных учреждений.



135 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

3500 Лм
световой поток

26 Вт
мощность

IP54
степень защиты

> 0,97
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

○ Д (120°)

Тип рассеивателя :

Микропризма

Опаловый

Закаленное стекло

Тип крепления :

Грильято

По цветовой температуре :

4000К (комфортный)

5000К (нейтральный)

3000К (теплый)

6500К (холодный)

Аварийный режим :

БАП - 1 час

БАП - 3 часа

ТелеБАП - 1 час

ТелеБАП - 3 часа

Без аварийного режима

Дополнительные опции :

CRI90

Без дополнительных опций

Управление светом :

1-10V

DALI

Без управления светом

MW - микроволновый датчик

Дежурный режим

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3500
Потребляемая мощность, Вт	26
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	135
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80 (Ra 80-89)
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,97
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	4,4
Габаритные размеры, мм	588x588x40
Крепление	Для потолков «Грильято»