DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Каспий 26W IP54 295

Офисные светильники

Светодиодные светильники серии "Каспий" подходят для создания энергоэффективной системы внутреннего освещения в помещениях любого типа: офисы, торговые залы, учебные классы, медицинские учреждения, заведения общественного питания, промышленные помещения и склады. Под заказ могут комплектоваться решеткой для спортзалов.



135 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

3500 Лм
световой поток

26 Вт
мощность

IP54
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
▦ Микропризма
▫ Опаловый
☐ Закаленное стекло

Тип крепления :
Накладной

По цветовой температуре :
☼ 4000К (комфортный)
☼ 5000К (нейтральный)
☼ 3000К (теплый)
☼ 6500К (холодный)

Аварийный режим :
БАП - 1 час
БАП - 3 часа
ТелеБАП - 1 час
ТелеБАП - 3 часа
☐ Без аварийного режима

Дополнительные опции :
Решетка для спортзалов
☐ CRI90
☐ Без дополнительных опций

Управление светом :
1-10V
DALI
☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3500
Потребляемая мощность, Вт	26
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	135
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2,9
Габаритные размеры, мм	295x595x40