DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Арктика 160W

Уличные светильники

Серия имеет 4 размера корпуса в едином дизайне и отлично подходит для освещения городской среды благодаря новому дизайну эргономичного литого корпуса и высоким техническим характеристикам, в т.ч. IP66, готовность к подключению системы Управления светом и возможность регулировки угла наклона светильника. Надежность и качество светильника соответствует всем требованиям и нормам. Область применения: автомобильные дороги и магистрали, территории предприятий и торговых центров, городские улицы, проспекты, дворы и парки.



159 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

25400 Лм
световой поток

160 Вт
мощность

IP66
степень защиты

> 0,98
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- ○ Д (120°)
- Ш (Широкая боковая Т3)
- Ш2 (Широкая боковая Т2)
- Ш5 (Широкая симметричная Т5)
- Ш4 (Широкая боковая Т4)
- Ш1 (Широкая боковая Т1)

Тип рассеивателя :

- ☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

- Консольный/торшерный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 6500К (холодный)
- 2700К (теплый)

Дополнительные опции :

- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ CRI80

Управление светом :

- ☐ Без управления светом
- GSM
- AstroDIM
- LoRa
- PLCQ
- PLCA
- NEMA
- ZHAGA

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	25400
Потребляемая мощность, Вт	160
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	159
Цветовая температура, К	2700, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Ш / Ш1 / Ш2 / Ш4 / Ш5 / Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305 В
Коэффициент мощности	> 0,98
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Защита от перегрева	Есть
Температура эксплуатации,°С	от -60°С до +45°С
Степень защиты корпуса	IP66
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	6,3
Габаритные размеры, мм	712x300x99