DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Нева 16W

Промышленные светильники

Промышленные светодиодные светильники серии «Нева» с высокой степенью пылевлагозащиты IP65 и корпусом из литого под давлением алюминия подходят для создания энергоэффективной системы внутреннего освещения в различных помещениях. Светильник комплектуется рассеивателем из поликарбоната с повышенной светопропускаемостью и ударопрочностью. Возможна установка рассеивателя из ABS-пластика стойкого к воздействиям щелочных сред.
Область применения:
производственные цеха, склады, технические и подсобные помещения, административные здания, торговые помещения. В комплектации AGRO - помещения с щелочной средой, такие как парники и территории животноводческих ферм.



138 Лм\Вт	**2200 Лм**	**16 Вт**	**IP65**	**> 0,95**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	световой поток	мощность	степень защиты	коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

○ Д (120°)

Тип рассеивателя :

Опаловый

Тип крепления :

Накладной

По цветовой температуре :

4000К (комфортный)

5000К (нейтральный)

6500К (холодный)

3500К (теплый)

Аварийный режим :

БАП - 1 час

БАП - 3 часа

Без аварийного режима

Дополнительные опции :

Без дополнительных опций

AGRO (Рассеиватель из акрила)

CRI90

Управление светом :

DALI

Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	2200
Потребляемая мощность, Вт	16
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	138
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80 (Ra 80-89)
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 40°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2,0
Габаритные размеры, мм	1040x90x90