DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Галактика 9W 300

Архитектурные светильники

Архитектурные светодиодные светильники серии «Галактика» предназначены для светового оформления зданий и сооружений. Конструкция корпуса светильника имеет высокую степень защиты и не дает проникнуть во внутрь пыли и влаге даже при экстремальных условиях эксплуатации и любых углах наклона. Возможна установка разнообразной оптики, в том числе больших габаритов, что формирует 10 вариантов светового луча. Закалённое стекло сохраняет светопропускание на высоком уровне на протяжении всего срока эксплуатации светильника.



**133 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**1200 Лм**
световой поток

**9 Вт**
мощность

**IP66**
степень защиты

**>0,8**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип КСС :

- Д (120° )
- 10 (10°)
- 15 (15°)
- 30 (30°)
- 60 (60°)
- 45 (45°)
- 1060 (10x60°)
- 1640 (16x40°)
- 1650 (16x50°)
- 20 (20°)

### Тип рассеивателя :

- ☐ Закаленное стекло
- ☐ Закаленное стекло «Сатин»

### Тип крепления :

- Поворотный

### По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3000К (теплый)
- 5700К
- Red
- Green
- Blue
- Amber

### Дополнительные опции :

- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ LINE

### Управление светом :

- DALI
- ☐ Без управления светом

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 133 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 5700, R - Red, G - Green, B - Blue, A - Amber |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI70 |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 % |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 175-264 В |
| Коэффициент мощности | >0,8 |
| Защита от превышения напряжения, В | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Температура эксплуатации,°С | от - 40°С до + 50°С |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I/III |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 0,7 |
| Габаритные размеры, мм | 300x60x80 |