DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Галактика 27W 750

Архитектурные светильники

Архитектурные светодиодные светильники серии «Галактика» предназначены для светового оформления зданий и сооружений. Конструкция корпуса светильника имеет высокую степень защиты и не дает проникнуть во внутрь пыли и влаге даже при экстремальных условиях эксплуатации и любых углах наклона. Возможна установка разнообразной оптики, в том числе больших габаритов, что формирует 10 вариантов светового луча. Закалённое стекло сохраняет светопропускание на высоком уровне на протяжении всего срока эксплуатации светильника.



133 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

3600 Лм
световой поток

27 Вт
мощность

IP66
степень защиты

>0,8
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- ○ Д (120°)
- | 10 (10°)
- | 15 (15°)
- 30 (30°)
- 60 (60°)
- 45 (45°)
- 1060 (10x60°)
- 1640 (16x40°)
- 1650 (16x50°)
- 20 (20°)

Тип рассеивателя :

- ☐ Закаленное стекло
- ☐ Закаленное стекло «Сатин»

Тип крепления :

- Поворотный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3000К (теплый)
- 5700К
- Red
- Green
- Blue
- Amber

Дополнительные опции :

- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ LINE

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3600
Потребляемая мощность, Вт	27
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	133
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 5700, R - Red, G - Green, B - Blue, A - Amber
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 5 %
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	>0,8
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Защита от перегрева	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 40°С до + 50°С
Степень защиты корпуса	IP66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I/III
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	1,5
Габаритные размеры, мм	750x60x80