DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Галактика 18W 300

Архитектурные светильники



Архитектурные светодиодные светильники серии «Галактика» предназначены для светового оформления зданий и сооружений. Конструкция корпуса светильника имеет высокую степень защиты и не дает проникнуть во внутрь пыли и влаге даже при экстремальных условиях эксплуатации и любых углах наклона. Возможна установка разнообразной оптики, в том числе больших габаритов, что формирует 10 вариантов светового луча. Закалённое стекло сохраняет светопропускание на высоком уровне на протяжении всего срока эксплуатации светильника.

133 Лм\Вт	**2400 Лм**	**18 Вт**	**IP66**	**>0,8**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	световой поток	мощность	степень защиты	коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- Д (120°)
- 10 (10°)
- 15 (15°)
- 30 (30°)
- 60 (60°)
- 45 (45°)
- 1060 (10x60°)
- 1640 (16x40°)
- 1650 (16x50°)
- 20 (20°)

Тип рассеивателя :

- ☐ Закаленное стекло
- ☐ Закаленное стекло «Сатин»

Тип крепления :

- Поворотный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3000К (теплый)
- 5700К
- Red
- Green
- Blue
- Amber

Дополнительные опции :

- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ LINE

Управление светом :

- DALI
- ☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	2400
Потребляемая мощность, Вт	18
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	133
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 5700, R - Red, G - Green, B - Blue, A - Amber
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 5 %
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	>0,8
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Защита от перегрева	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 40°С до + 50°С
Степень защиты корпуса	IP66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I/III
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	0,7
Габаритные размеры, мм	300x60x80