DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Федерация 40W 595

Офисные эконом светильники

Светильник эконом - класса с классическим дизайном идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений. Также может быть использован для оформления коридоров, фойе и гардеробных. Лучший выбор сочетающий в себе качество и высокую энергоэффективность при низкой стоимости оборудования.



130 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

5200 Лм
световой поток

40 Вт
мощность

IP40
степень защиты

>0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
- ○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
- Микропризма
- Опаловый

Тип крепления :
- Накладной/Встраиваемый

По цветовой температуре :
- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3000К (теплый)
- 6500К (холодный)

Аварийный режим :
- БАП - 1 час
- БАП - 3 часа
- ТелеБАП - 1 час
- ТелеБАП - 3 часа
- Без аварийного режима
- БАП - 1,5 часа

Дополнительные опции :
- CRI90
- Без дополнительных опций

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	5200
Потребляемая мощность, Вт	40
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	130
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	>0,95
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2,4
Габаритные размеры, мм	595x595x40