DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Арктика 220W

Уличные светильники

Серия имеет 4 размера корпуса в едином дизайне и отлично подходит для освещения городской среды благодаря новому дизайну эргономичного литого корпуса и высоким техническим характеристикам, в т.ч. IP66, готовность к подключению системы Управления светом и возможность регулировки угла наклона светильника. Надежность и качество светильника соответствует всем требованиям и нормам. Область применения: автомобильные дороги и магистрали, территории предприятий и торговых центров, городские улицы, проспекты, дворы и парки.



**159 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**35000 Лм**
световой поток

**220 Вт**
мощность

**IP66**
степень защиты

**> 0,98**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип КСС :

- ○ Д (120° )
- Ш (Широкая боковая Т3)
- Ш2 (Широкая боковая Т2)
- Ш5 (Широкая симметричная Т5)
- Ш4 (Широкая боковая Т4)
- Ш1 (Широкая боковая Т1)

### Тип рассеивателя :

- ☐ Закаленное стекло

### Тип крепления :

- Консольный/торшерный

### По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 6500К (холодный)
- 2700К (теплый)

### Дополнительные опции :

- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ CRI80

### Управление светом :

- ☐ Без управления светом
- GSM
- AstroDIM
- LoRa
- PLCQ
- PLCA
- NEMA
- ZHAGA

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 35000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 220 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 159 |
| Цветовая температура, К | 2700, 4000, 5000, 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI70 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Ш / Ш1 / Ш2 / Ш4 / Ш5 / Д |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 100-305 В |
| Коэффициент мощности | > 0,98 |
| Защита от превышения напряжения, В | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Температура эксплуатации,°С | от -60°С до +45°С |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 9 |
| Габаритные размеры, мм | 715x340x99 |