DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Алтай 10W IP65

Светильники для ЖКХ

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите системы освещения. В стандартной модификации поддерживает возможность фазового диммирования симисторным диммером (TRIAC).



**100 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**1000 Лм**
световой поток

**10 Вт**
мощность

**IP65**
степень защиты

**> 0,95**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип КСС :
○ Д (120° )

### Тип рассеивателя :
Опаловый

### Тип крепления :
Накладной

### Степень защиты :
IP65

### По цветовой температуре :
5000К (нейтральный)

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 1000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 100 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI80 |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 175-264 В |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Температура эксплуатации,°С | от -60°С до +40°С |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 3 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | Ø150x60 |