DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Вектор 32W IP54 1000

Линейные светильники

Светильник эконом - класса с классическим дизайном идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений различной конфигурации. Может быть использован при обустройстве лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и пр. вспомогательных помещений и рабочих зон. Может комплектоваться креплением для школьных досок.



**116 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**3700 Лм**
световой поток

**32 Вт**
мощность

**IP54**
степень защиты

**> 0,95**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип КСС :
○ Д (120° )

### Тип рассеивателя :
Опаловый

### Тип крепления :
Накладной

### По цветовой температуре :
4000К (комфортный)
5000К (нейтральный)
3000К (теплый)
6500К (холодный)

### Аварийный режим :
БАП - 1 час
БАП - 3 часа
Без аварийного режима

### Дополнительные опции :
CRI90
Без дополнительных опций
LINE

### Управление светом :
DALI
Без управления светом

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 3700 |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 116 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI80 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 175-264 В |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Температура эксплуатации,°С | от +1°С до + 35°С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 1,0 |
| Габаритные размеры, мм | 1000x85x45 |