DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

# Сахалин 15W Ex T6

Взрывозащищенные светильники

Предназначены для применения во взрывоопасных зонах класса 1 или 2, а также во взрывоопасных зонах классов 21 и 22. Светильники данной серии рекомендуется эксплуатировать в условиях, где присутствует высокая вероятность возникновения взрыва.



**150 Лм\Вт**
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

**2250 Лм**
световой поток

**15 Вт**
мощность

**IP67**
степень защиты

**> 0,97**
коэффициент мощности

## Модификации

### Тип КСС :

- Д (120° )
- Г (60° )
- К (30° )
- Ш (Широкая боковая Т3)

### Тип рассеивателя :

- Прозрачный

### Тип крепления :

- Консольный
- Поворотный

### По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3500К (теплый)

### Маркировка :

- Ex T6 - 1Ex mb IIC T6 Gb X / Ex mb IIIC T85°C Db X

## Тех. характеристики

| | |
|---|---|
| Световой поток, Лм * | 2250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 150 |
| Цветовая температура, К | 3500, 4000, 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | CRI70 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д / Г / К / Ш |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 175-264 В |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| Защита от превышения напряжения, В | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Температура эксплуатации,°С | от -50°С до +50°С |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 3,0 / 3,0 |
| Габаритные размеры, мм | 250x118x155 - консольный, 250x118x180 - поворотный |