DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Эльбрус 173W

Уличные светильники

Уличные светильники серии "Эльбрус" имеют отличные технические характеристики. Высокое качество оборудования соответствует требованиям сегодняшнего дня. Рекомендуется для создания наружной системы освещения для монтажа на высоте 11 - 14 метров. Область применения: автодороги класса А и Б, туннели, мосты, аэропорты, городская инфраструктура, ж/д платформы, парковая зона, площади. Дополнительно может комплектоваться настенным креплением для консольного светильника.



150 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

25950 Лм
световой поток

173 Вт
мощность

IP 67
степень защиты

> 0,98
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- ○ Д (120°)
- Г (60°)
- К (30°)
- Ш (Широкая боковая Т3)
- У (15°)
- С (Спорт)
- Г90°

Тип рассеивателя :

- ☐ Прозрачный
- ☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

- Поворотный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3500К (теплый)
- 5700К

Дополнительные опции :

- ☐ TLCI 92
- HT -60...+70
- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ CRI80

Управление светом :

- 1-10V
- DALI
- ☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	25950
Потребляемая мощность, Вт	173
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	150
Цветовая температура, К	3500, 4000, 5000, 5700
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Ш / Д / Г / Г90 / К / С / У
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305 В
Коэффициент мощности	> 0,98
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP 67
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	9,4
Габаритные размеры, мм	652x246x146