DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Байкал 40W 595h80

Офисные светильники

Офисные светильники серии "Байкал" с классическим дизайном отлично дополнят любой интерьер. Отличаются высоким качеством света и зрительным комфортом. Удобны при монтаже и обслуживании. Успешно применяются в системах внутреннего освещения любой сложности: от офисных, административных и торговых помещений, до выставочных залов и помещений технического назначения. Подходят для освещения образовательных учреждений.



135 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

5400 Лм
световой поток

40 Вт
мощность

IP40
степень защиты

> 0,97
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
- ○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
- ▫ Опаловый

Тип крепления :
- Накладной/Встраиваемый

По цветовой температуре :
- 4000К (комфортный)
- 3000К (теплый)
- 5000К (нейтральный)
- 6500К (холодный)

Аварийный режим :
- БАП - 1 час
- ТелеБАП - 1 час
- Без аварийного режима
- БАП - 3 часа
- ТелеБАП - 3 часа

Дополнительные опции :
- ☐ CRI90
- ☐ Без дополнительных опций

Управление светом :
- 1-10V
- Без управления светом
- Дежурный режим
- DALI
- MW - микроволновый датчик

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	5400
Потребляемая мощность, Вт	40
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	135
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80 (Ra 80-89)
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50 - 60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,97
Температура эксплуатации,°С	от + 1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3,0
Габаритные размеры, мм	595x595x80