DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Феникс 22W 200/T15 h40

Офисные эконом светильники

Модульный светильник экономкласса «Феникс» идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений. Также может быть использован при оформлении лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и зоны ресепшн в качестве дополнения к общему освещению, или самостоятельно обеспечивая необходимый уровень освещения. Модификация Феникс 22W 200/T15 включает в себя 4 модуля суммарной мощностью 22 Вт.



128 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

2820 Лм
световой поток

22 Вт
мощность

IP40
степень защиты

0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
☐ Опаловый

Тип крепления :
Грильято

По цветовой температуре :
- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3000К (теплый)
- 6500К (холодный)

Аварийный режим :
- БАП - 1 час
- БАП - 3 часа
- ТелеБАП - 1 час
- ТелеБАП - 3 часа
- ☐ Без аварийного режима

Дополнительные опции :
- ☐ CRI90
- ☐ Без дополнительных опций

Управление светом :
- DALI
- ☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	2820
Потребляемая мощность, Вт	22
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	128
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	176-264 В
Коэффициент мощности	0,95
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	1,0
Габаритные размеры, мм	204x204x87 мм (1 модуль)
Крепление	встраиваемое в потолок "Грильято", ячейка 185x185мм h40