DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Каспий 26W IP65 670

Универсальные светильники

Светодиодные светильники серии "Каспий" подходят для создания энергоэффективной системы внутреннего освещения в помещениях любого типа: офисы, торговые залы, учебные классы, медицинские учреждения, заведения общественного питания, промышленные помещения и склады. Под заказ могут комплектоваться решеткой для спортзалов. Рекомендуется использовать в помещениях с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите



115 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

3000 Лм
световой поток

26 Вт
мощность

IP65
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
☐ Опаловый ☐ Прозрачный

Тип крепления :
Накладной

По цветовой температуре :
4000К (комфортный) 5000К (нейтральный)
3000К (теплый) 6500К (холодный)

Аварийный режим :
БАП - 1 час БАП - 3 часа
ТелеБАП - 1 час ТелеБАП - 3 часа
☐ Без аварийного режима

Дополнительные опции :
☐ CRI90 ☐ Без дополнительных опций

Управление светом :
1-10V DALI
☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3000
Потребляемая мощность, Вт	26
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	115
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Температура эксплуатации,°С	от -20°С до + 45°С
Степень защиты корпуса	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ 2
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	1,2
Габаритные размеры, мм	670x165x110