DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Алтай 10W IP20 380

Светильники для ЖКХ

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите системы освещения. В стандартной модификации поддерживает возможность фазового диммирования симисторным диммером (TRIAC).



100 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

1000 Лм
световой поток

10 Вт
мощность

IP20
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
Д (120°)

Тип рассеивателя :
Опаловый

Тип крепления :
Накладной

Степень защиты :
IP20

По цветовой температуре :
4000К (комфортный)
5000К (нейтральный)
3000К (теплый)
6500К (холодный)

Аварийный режим :
БАП - 1 час
Без аварийного режима

Дополнительные опции :
Без дополнительных опций
CRI90

Управление светом :
Без управления светом
MW - микроволновый датчик

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	1000
Потребляемая мощность, Вт	10
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	100
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до +40°С
Степень защиты корпуса	IP20
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	3
Масса, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	Ø 380 x 70