DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Вектор 26W 3000

Линейные светильники

Светильник эконом - класса с классическим дизайном идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений различной конфигурации. Может быть использован при обустройстве лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и пр. вспомогательных помещений и рабочих зон. Может комплектоваться креплением для школьных досок.

123 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

3200 Лм
световой поток

26 Вт
мощность

IP40
степень защиты

0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
Опаловый

Тип крепления :
Накладной

По цветовой температуре :
4000К (комфортный)
5000К (нейтральный)
3000К (теплый)
6500К (холодный)

Аварийный режим :
БАП - 1 час
БАП - 3 часа
Без аварийного режима

Дополнительные опции :
CRI90
Без дополнительных опций
LINE

Управление светом :
DALI
Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3200
Потребляемая мощность, Вт	26
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	123
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	0,95
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3
Габаритные размеры, мм	3000x85x45