DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Амур 120W D300

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Амур" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с высокими потолками. Благодаря возможности установки различных линз достигается нужный КСС под различные задачи освещения. Может быть использован в помещениях любой конфигурации, от логистических центров до производственных цехов и крытых парковок.



189 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

22500 Лм
световой поток

120 Вт
мощность

IP65
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- ○ Д (120°)
- Г (60°)
- Г90°

Тип рассеивателя :

- Линза

Тип крепления :

- Лира + рым-болт

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3000К (теплый)
- 6500К (холодный)

Аварийный режим :

- БАП - 1 час
- Без аварийного режима

Дополнительные опции :

- Без дополнительных опций
- CRI80

Управление светом :

- DALI
- Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	22500
Потребляемая мощность, Вт	120
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	189
Цветовая температура, К	4000, 5000 - CRI70 и CRI80, 3000, 6500 - CRI80
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70 (Ra 70-79)
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г / Г90 / Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Защита от перегрева	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 30°С до + 50°С
Степень защиты корпуса	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2,1
Габаритные размеры, мм	D300x173