DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Крым 32W 3000

Линейные светильники

Светодиодные светильники «Крым», — это современные линейные светильники с оптимальными техническими характеристиками. Эстетичный дизайн и высокий индекс цветопередачи до CRI90 делают их отличным решением для освещения торговых залов и сегмента HoReCa, где качественное освещение играет ключевую роль в презентации товаров и создании комфортной визуальной среды. Модули можно соединить в единую линию или под углом 90°



125 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

4000 Лм
световой поток

32 Вт
мощность

IP40
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
- ○ Д (косинусная)

Тип рассеивателя :
- ☐ Опаловый

Тип крепления :
- Накладной
- Подвесной

По цветовой температуре :
- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3000К (теплый)
- 6500К (холодный)

Аварийный режим :
- БАП - 1 час
- БАП - 3 часа
- ТелеБАП - 1 час
- ТелеБАП - 3 часа
- ☐ Без аварийного режима

Дополнительные опции :
- ☐ CRI90
- ☐ Без дополнительных опций
- ☐ LINE

Управление светом :
- DALI
- ☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	4000
Потребляемая мощность, Вт	32
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	125
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,95
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации,°С	от -20°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3,5
Габаритные размеры, мм	3000x50x70