



Серия АЛТАЙ

Минимальное энергопотребление, повышенная ударопрочность и естественная цветопередача делают светильники «Алтай» максимально полезными в сфере ЖКХ для повышения энергоэффективности зданий жилого сектора. Уровень защиты IP 65 делает их незаменимыми в быту.



IP 65

полноценная защита от пыли и влаги



50 000 часов

срок службы светодиодного модуля



5 лет

гарантийный срок эксплуатации светильников



180 Лм/Вт

энергоэффективность используемых светодиодов

Общие характеристики серии

Индекс цветопередачи > 80 Ra
 Производитель светодиодов Seoul
 Напряжение питания 220 В
 Коэффициент мощности > 0,97
 КПД источника питания > 90 %
 Температура эксплуатации - 40°С + 40°С
 Возможность диммирования Фазовое (TRIAC)

Модификации

По типу КСС:
 Д(120°)
 По типу крепления:
 Накладной
 По степени защиты:
 IP 65
 По типу рассеивателя:
 Прозрачный
 По цветовой температуре:
 5000 К (нейтральный)

Модель	Алтай 21.800.8	Алтай 24.1200.12 ДИМ
Световой поток	800 Лм	1200 Лм
Потребление	8 Вт	12 Вт
Габариты	Ø 150x60 мм	Ø 150x60 мм
Вес	0,5 кг	0,5 кг



Области применения


Жилые многоквартирные дома | Заведения общественного питания | Подсобные и складские помещения

Виды крепления



Накладной

Виды КСС



Косинусная (Д-120°)