

Универсальное освещение



NICHIA

Серия АНГАРА

Универсальные светильники серии «Ангара» предназначены для комфортного освещения торговых залов и промышленных объектов различной конфигурации. Конструкция с разнообразными типами крепления обеспечивает удобство эксплуатации, позволяет создавать системы освещения с ровным светом без стробоскопического эффекта. Подходит для помещений с повышенным уровнем пыли и влаги.



5 уровней

защиты имеют источники питания



100 000 часов

срок службы светодиодного модуля



5 лет

гарантийный срок эксплуатации светильников



210 Лм/Вт

энергоэффективность используемых светодиодов

Общие характеристики серии

Индекс цветопередачи > 80 Ra
 Коэффициент пульсации < 1 %
 Производитель светодиодов Nichia
 Напряжение питания 150-280 В
 Защита от крат. импульсов 1000 В
 Коэффициент мощности > 0,97
 Защита от перенапряжения до 420 В
 КПД источника питания > 90 %
 Температура эксплуатации -20°C + 40°C

Модификации

По типу КСС:

Д(120°)

По типу крепления:

Накладной-подвесной

П-образный поворотный

По степени защиты:

IP 65

Дополнительные опции:

БАП 1 час (250 Лм)

БАП 3 час (250 Лм)

По типу рассеивателя

Прозрачный

Опал

По цветовой температуре

3000 К (теплый)

4000 К (комфортный)

5000 К (нейтральный)

6500 К (холодный)

Области применения


Парковки, гаражи | Производственные цеха | Автомойки, автосервисы
 Промышленные склады | Торговые помещения |
 Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения

Модель	АНГАРА 32.1600.16	АНГАРА 48.2400.24	АНГАРА 64.3200.32	АНГАРА 80.4700.48
Световой поток	1600 Лм	2400 Лм	3200 Лм	4700 Лм
Потребление	16 Вт	24 Вт	32 Вт	48 Вт
Габариты	0,5 м (550x120x73 мм) 1,0 м (1050x120x73 мм)	0,5 м (550x120x73 мм) 1,5 м (1550x120x73 мм)	0,5 м (550x120x73 мм) 1,0 м (1050x120x73 мм) 2,0 м (2050x120x73 мм)	2,5 м (2550x120x73 мм)
Вес	1,5 кг - 2,5 кг	1,5 - 3,5 кг	1,5 - 4,5 кг	5,5 кг


АНГАРА 96.5400.58	АНГАРА 128.6400.64	АНГАРА 144.7200.72	АНГАРА 160.9400.96	АНГАРА 192.10800.116
5400 Лм	6400 Лм	7200 Лм	9400 Лм	10800 Лм
58 Вт	64 Вт	72 Вт	96 Вт	116 Вт
1,0 м (1050x120x73 мм) 1,5 м (1550x120x73 мм) 3,0 м (3050x120x73 мм)	1,0 м (1050x120x73 мм) 2,0 м (2050x120x73 мм)	1,5 м (1550x120x73 мм)	2,5 м (2550x120x73 мм)	1,5 м (1550x120x73 мм) 2,0 м (2050x120x73 мм) 3,0 м (3050x120x73 мм)
2,5 - 6,5 кг	2,7 - 4,7 кг	3,7 кг	5,7 кг	3,7 - 6,7 кг

АНГАРА 240.12000.120	АНГАРА 256.12800.128	АНГАРА 288.16200.174	АНГАРА 320.18800.192	АНГАРА 384.21600.232
12000 Лм	12800 Лм	16200 Лм	18800 Лм	21600 Лм
120 Вт	128 Вт	174 Вт	192 Вт	232 Вт
2,5 м (2550x120x73 мм)	2,0 м (2050x120x73 мм)	3,0 м (3050x120x73 мм)	2,5 м (2550x120x73 мм)	3,0 м (3050x120x73 мм)
5,7 кг	5,0 кг	7,0 кг	6,1 кг	7,1 кг

Виды крепления




П-образный поворотный



Накладной подвесной

Виды КСС



Косинусная (Д-120°)