



Серия КРЫМ

Высокий индекс цветопередачи и качественные световые характеристики светильников серии «Крым» позволяют создавать комфортное освещение. Конструкция светильника рассчитана как для создания комплексной системы освещения торговых залов и помещений, так и для индивидуального использования светильников во внутренних помещениях любого типа.



5 уровней

защиты имеют источники питания



100 000 часов

срок службы светодиодного модуля



5 лет

гарантийный срок эксплуатации светильников



210 Лм/Вт

энергоэффективность используемых светодиодов

Общие характеристики серии

- Индекс цветопередачи > 80 Ra
- Коэффициент пульсации < 1 %
- Производитель светодиодов Nichia
- Напряжение питания 150-280 В
- Защита от крат. импульсов 1000 В
- Коэффициент мощности > 0,97
- Защита от перенапряжения до 420 В
- КПД источника питания > 90 %
- Температура эксплуатации - 20°C + 40°C

Модификации

По типу КСС:

○ Д(120°)

По типу крепления:

■ Накладной

■ Подвесной

◆ Грильято (Крым 21, 24)

Дополнительные опции:

⌚ БАП 1 час (250 Лм)

⌚ БАП 3 час (250 Лм)

➔ Для школьных досок

⊕ Модульное крепление (линейное и Г, Т, Х-образное соединение)

По типу рассеивателя

■ Микропризма

■ Опал

По степени защиты:

● IP 40

По цветовой температуре

☀ 3000 К (теплый)

☀ 4000 К (комфортный)

☀ 5000 К (нейтральный)

☀ 6500 К (холодный)

Области применения

Торговые центры | Заведения общественного питания | Офисные и административные здания | Подсобные и складские помещения

Модель	Крым 32.1600.16 (0,5)	Крым 48.2400.24 (0,5)	Крым 32.1600.16 (1,0)	Крым 64.3200.32 (1,0)
Световой поток	1600 Лм	2400 Лм	1600 Лм	3200 Лм
Потребление	16 Вт	24 Вт	16 Вт	32 Вт
Габариты	550x70x60 мм	550x70x60 мм	1050x70x60 мм	1050x70x60 мм
Вес	1,2 кг	1,2 кг	1,8 кг	2,0 кг


Крым 96.5400.58 (1,0)	Крым 48.2400.24 (1,5)	Крым 96.5400.58 (1,5)	Крым 64.3200.32 (2,0)	Крым 128.6400.64 (2,0)
5400 Лм	2400 Лм	5400 Лм	3200 Лм	6400 Лм
58 Вт	24 Вт	58 Вт	32 Вт	64 Вт
1050x70x60 мм	1550x70x60 мм	1550x70x60 мм	2050x70x60 мм	2050x70x60 мм
2,1 кг	2,8 кг	3,0 кг	3,8 кг	4,0 кг

Крым 192.10800.116 (2,0)	Крым 21.800.8 К	Крым 24.1200.12 ДИМ К	Крым 21.800.8 О	Крым 24.1200.12 ДИМ О
10800 Лм	800 Лм	1200 Лм	800 Лм	1200 Лм
116 Вт	8 Вт	12 Вт	8 Вт	12 Вт
2050x70x60 мм	158x158x58 мм	158x158x58 мм	Ø 198x55 мм	Ø 198x55 мм
4,0 кг	0,5 кг	0,5 кг	0,5 кг	0,5 кг

Виды крепления



Грильято



Накладной / подвесной

Дополнительно



Г-образный



Х-образный



Крепление для школьных досок




Линейный



Т-образный

Виды КСС



Косинусная (Д-120°)