







Серия Крым

Высокие световые характеристики светодиодных светильников серии «Крым» позволяют создавать комфортное освещение торговых залов, офисных и административных помещений. Имеют дополнительные опции с БАП 1 или 3 часа и модульным креплением, в т.ч. для школьных досок.



Под заказ: светильники с системой управления 1-10V; системой управления по DALI или микроволновым датчиком.

- 
Энергоэффективные светодиоды
- 
Драйвер со стабилизацией по току
- 
Стальной корпус
- 
Алюминиевые платы
- 
Светостабилизированный рассеиватель
- 
Быстросъемные клеммные зажимы

- 
6 уровней защиты источника питания
- 
100 000 часов срок службы светодиодного модуля
- 
5 лет гарантийный срок эксплуатации светильников
- 
218 Лм/Вт энергоэффективность светодиодов Nichia

Общие характеристики

- Индекс цветопередачи > 80 Ra
- Коэффициент пульсации < 1 %
- Производитель светодиодов Nichia
- Напряжение питания 150-280 В
- Коэффициент мощности > 0,97
- КПД источника питания > 90 %
- Температура эксплуатации - 20°C + 40°C



















Защиты источника тока

- От превышения максимальной мощности
- От превышения выходного напряжения
- От микросекундных импульсов
- От короткого замыкания
- От холостого хода
- Гальваническая развязка >2кВ






Области применения

Торговые центры | Заведения общественного питания | Офисные и административные здания | Подсобные и складские помещения






Модификации

- По типу КСС:**
 - Д(120°)
- По типу крепления:**
 -  Накладной
 -  Подвесной
- По степени защиты:**
 -  IP 40
- Дополнительные опции:**
 -  БАП 1 час (250 Лм)
 -  БАП 3 часа (250 Лм)
 -  телеБАП 1 час (250 Лм)
 -  телеБАП 3 часа (250 Лм)
 -  Крепление для школьных досок
 -  Модульное крепление (линейное и Г, Т, Х - образное соединение)
- По типу рассеивателя:**
 -  Микропризма
 -  Опал
- По цветовой температуре:**
 -  3000 К (теплый)
 -  4000 К (комфортный)
 -  5000 К (нейтральный)
 -  6500 К (холодный)
- Управление освещением:**
 -  1-10V
 -  DALI
 -  TW - управление цветовой температурой

Крым 128.5080.34 1,0 TW Крым 192.8830.60 1,5 TW Крым 256.10160.68 2,0 TW Крым 32.2540.18 0,5 Крым 48.3810.26 0,5

				
Управление цветовой температурой	Управление цветовой температурой	Управление цветовой температурой		
5080 Лм (Tj=25°C) 3200 Лм (Ta=25°C) 34 Вт 1050x70x60 мм 1,8 кг	8830 Лм (Tj=25°C) 5400 Лм (Ta=25°C) 60 Вт 1550x70x60 мм 2,8 кг	10160 Лм (Tj=25°C) 6400 Лм (Ta=25°C) 68 Вт 2050x70x60 мм 4,0 кг	2540 Лм (Tj=25°C) 1600 Лм (Ta=25°C) 18 Вт 550x70x60 мм 1,2 кг	3810 Лм (Tj=25°C) 2400 Лм (Ta=25°C) 26 Вт 550x70x60 мм 1,2 кг

Крым 32.2540.18 1,0 Крым 64.5080.34 1,0 Крым 96.8830.60 1,0 Крым 48.3810.26 1,5 Крым 96.8830.60 1,5

				
2540 Лм (Tj=25°C) 1600 Лм (Ta=25°C) 18 Вт 1050x70x60 мм 1,8 кг	5080 Лм (Tj=25°C) 3200 Лм (Ta=25°C) 34 Вт 1050x70x60 мм 2,0 кг	8830 Лм (Tj=25°C) 5400 Лм (Ta=25°C) 60 Вт 1050x70x60 мм 2,1 кг	3810 Лм (Tj=25°C) 2400 Лм (Ta=25°C) 26 Вт 1550x70x60 мм 2,8 кг	8830 Лм (Tj=25°C) 5400 Лм (Ta=25°C) 60 Вт 1550x70x60 мм 3,0 кг

Крым 64.5080.34 2,0 Крым 128.10160.68 2,0 Крым 144.13250.88 1,5 Крым 192.17660.120 2,0

			
5080 Лм (Tj=25°C) 3200 Лм (Ta=25°C) 34 Вт 2050x70x60 мм 3,8 кг	10160 Лм (Tj=25°C) 6400 Лм (Ta=25°C) 68 Вт 2050x70x60 мм 4,0 кг	13250 Лм (Tj=25°C) 8400 Лм (Ta=25°C) 88 Вт 1550x70x60 мм 4,0 кг	17660 Лм (Tj=25°C) 10800 Лм (Ta=25°C) 120 Вт 2050x70x60 мм 4,0 кг

Виды крепления Дополнительно



Виды КСС



Tj=25°C — Световой поток светодиодов при 25°C
Ta=25°C — Световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C